



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Compuesto para rellenar de vinilo de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El compuesto para rellenar de vinilo de DAP® es un compuesto para parchar, premezclado, fácil de utilizar, concebido para tratar las superficies antes de pintarlas. El producto tiene una consistencia suave para trabajarlo y se lija fácilmente. Se recomienda para uso interior únicamente.



EMPAQUE	COLOR	UPC
½ pinta (237 ml)	Blanco	7079812130
Cuarto de galón (946 ml)	Blanco	7079812132
Galón (3.8 l)	Blanco	7079812133

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Listo para utilizar
- Uso en interiores

### USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas y defectos en paneles de yeso

### PARA MEJORES RESULTADOS

- No utilice en pisos ni como calafateo, sellador o compuesto para rellenar juntas sobre grietas ni juntas donde pueda ocurrir expansión o contracción.
- **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.**
- Si desea un acabado texturizado, añada arena limpia al compuesto antes de la aplicación.
- No utilice para restauración total de uniones de albañilería en ladrillo.
- Para áreas grandes a ser parchadas en concreto al natural, utilice una mezcla seca a base de cemento Portland fortificada con látex.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales ajenos. Barra o sople la superficie con aire comprimido para retirar todo el barro, la suciedad, el polvo y otros residuos sueltos.
2. Revuelva muy bien antes de utilizar.
3. Aplique con una espátula limpia.
4. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente el compuesto.
5. Para reparaciones más profundas de 1/8" (3.2 mm), aplique dos o más capas permitiendo que el compuesto seque entre una y otra aplicación.
6. Puede lijarlo o pintarlo en el lapso de 3 a 6 horas dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar la generación de polvo.
7. Limpie los implementos con agua inmediatamente.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Vehículo	Latex
Volátil	Agua
Material de relleno	Relleno inerte
Olor	Muy leve
Peso/galón	15.5 ± 2 libras (7 ± 0.9 kg)
Sólidos	76% por peso
Temperatura de aplicación	Temperatura de 50° F (10° C) mínimo
Temperatura de servicio	0° F a 150° F (-18° C a 66° C)
Ciclo de congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° F (-18° C)
Tiempo de secado	De 3 a 6 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del relleno
Se puede pintar	Sí, se puede pintar con pintura a base de aceite o de látex cuando seque
Vida útil	12 meses



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

Lave los implementos de inmediato con agua después del uso. Cerciórese de cerrar y sellar herméticamente el contenedor. Almacene en un lugar fresco y seco.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com).

## GARANTÍA

### **Garantía limitada:**

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**