

## Scotch-Mount™ Extreme Double-Sided Mounting Tape 414H-48, 1 in x 48 in (2,54 cm x 1,21 m)

UPC #: 00051141408637, 3M Catálogo #: 414H-48, 3M Stock #: 7100216178,  
Tu Catálogo #: Gestionar



Estándar | **En stock**

Est. Plazo de ejecución: 2 días laborables

- **MAXIMUM STRENGTH:** Nuestra cinta más resistente para nuestros trabajos más duros
- **UNIÓN SUPERIOR:** Ofrece una unión superior y adaptable al contacto
- **SOPORTA HASTA 24 LB:** Cuenta con adhesivo de resistencia industrial 3M™. Para sostener 1 libra use 2 pulgadas, Para sostener 24 libras use 48 pulgadas
- **SUPERFICIES:** Diseñado para paneles de yeso pintados, madera pintada/acabada, metal, acrílico, piedra lisa y concreto pintado
- **USO EN INTERIORES O EXTERIORES:** Temperatura de aplicación de 50 °F a 100 °F
- **DISEÑO FÁCIL DE APLICAR:** Ideal para proyectos de bricolaje
- **SIN ENSUCIAR NI HERRAMIENTAS:** Úselo en lugar de clavos y tornillos
- **CONSEJOS DE APLICACIÓN:** Asegúrese de que su superficie esté lisa, limpia y seca para obtener la mejor unión
- **TAMAÑO:** Rollo de 1 pulgada x 48 pulgadas
- **COLOR:** Negro

## Características técnicas

\* Unidad Vendible Más Pequeña

## Detalles

|   |  |
|---|--|
| <b>Marca</b>                            | Montura™ escocesa  |
| <b>Certificación ISO de fábrica ISO</b> | No hay información disponible sobre la certificación ISO |
| <b>Carga máxima (imperial)</b>          | 30 libras.   |
| <b>Longitud total (imperial)</b>        | 48 pulgadas  |
| <b>Ancho total (imperial)</b>           | 1 en   |
| <b>Tipo de producto</b>                 | Cinta  |
| <b>Mínimo U vendible/liendre*</b>       | Rodar  |

## Dimensiones y clasificaciones

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Peso bruto de la bolsa</b> | 0.471 Libra           |
| <b>Altura de la bolsa</b>     | 2 pulgadas            |
| <b>Longitud de la bolsa</b>   | 8.3 pulgadas          |
| <b>Ancho de la bolsa</b>      | 7.5 pulgadas          |
| <b>Peso bruto de la caja</b>  | 2.237 Libra           |
| <b>Altura de la caja</b>      | 8.8 pulgadas          |
| <b>Longitud de la caja</b>    | 8.5 pulgadas          |
| <b>Ancho de la caja</b>       | 7.8 pulgadas          |
| <b>Peso bruto del palet</b>   | 359 libras americanas |
| <b>Altura de la paleta</b>    | 1.3 Patio             |
| <b>Longitud de la paleta</b>  | 1.3 Patio             |
| <b>Ancho de la paleta</b>     | 1.2 Patio             |
| <b>Peso bruto del rollo*</b>  | 0.093 Libra esterlina |
| <b>ECCN</b>                   | EAR99                 |
| <b>Código Armonizado</b>      | 3919102055            |

## Embalaje e identificaciones

|   |  |
|---|--|
| <b>Ubicación de envío principal</b>               | DEKALB, Illinois, Estados Unidos   |
| <b>País de Origen</b>                             | Estados Unidos   |
| <b>País Descargo de responsabilidad de origen</b> | Esto es para informarle que, a partir de esta fecha, el país de origen de los productos que se muestran es el siguiente. Este origen es para fines del tratamiento arancelario de las Relaciones Comerciales Normales (NTR), es solo para documentación de importación/exportación y no está destinado a ser utilizado para ningún otro propósito, como ventas a entidades |

---

gubernamentales o de libre comercio

Elegibilidad del acuerdo. Las leyes de contratación pública y los Tratados de Libre Comercio exigen la aplicación de criterios específicos que pueden dar lugar a un país de origen diferente al indicado. Estas determinaciones son específicas de 3M ID.

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>UPC/EAN - Consumidor (Rollo)*</b> | 00051141408637 |
| <b>UPC/EAN - Interior (Bolsa)</b>    | 30051141408638 |
| <b>UPC/EAN - Palet (Palet)</b>       | 70051141408636 |
| <b>UPC/EAN – Remitente (Caso)</b>    | 50051141408632 |
| <b>por Bolsa</b>                     | 6 Rollo        |
| <b>por Caso</b>                      | 24 Rollo       |
| <b>por palet</b>                     | 3480 Rollo     |

## Transporte

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Servicio de Protección de Transporte</b>  | NO SE REQUIERE SERVICIO DE PROTECCIÓN |
| <b>NMFC Artículo</b>   | 157320                                |
| <b>NMFC Sub</b>  | 05                                    |
| <b>Clase NMFC</b>  | 125.0                                 |
| <b>Punto de inflamabilidad</b>   | Sin punto de inflamación              |
| Departamento de Transporte de los Estados Unidos - <b>Terrestre (US DOT, 49 CFR)</b> | NO REGULADO                           |
| Departamento de Transporte de los Estados Unidos - Buque (US DOT, 49 CFR)            | NO REGULADO                           |
| <b>Transporte Aéreo Internacional Asociación (IATA)</b>                              | NO REGULADO                           |
| <b>Organización Marítima Internacional (OMI)</b>                                     | NO REGULADO                           |

### Transporte Renuncia

Estas clasificaciones de transporte se proporcionan como un servicio al cliente. COMO REMITENTE, USTED SIGUE SIENDO RESPONSABLE DE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, INCLUIDA LA CLASIFICACIÓN Y EL EMBALAJE DE TRANSPORTE ADECUADOS. 3M's

Las clasificaciones de transporte se basan en las formulaciones de los productos, el embalaje, las políticas de 3M y la comprensión de 3M de las regulaciones vigentes aplicables, y son válidas solo para el paquete original de 3M. 3M no garantiza la exactitud de esta información de clasificación. Esta información se aplica únicamente a la clasificación del transporte y NO AL EMBALAJE, ETIQUETADO O MARCADO REQUISITOS. El paquete original de 3M está certificado solo para envíos terrestres en EE. UU. Si realiza un envío por aire o mar, es posible que el paquete no cumpla con los requisitos reglamentarios aplicables.

**Envío aéreo disponible**

Sí

---

**Se requiere envío de hielo seco**

No

---

## Detalles

- **MÁXIMA RESISTENCIA:** Nuestra cinta más resistente para nuestros trabajos más duros
- **UNIÓN SUPERIOR:** Ofrece una unión superior y adaptable al contacto
- **SOPORTA HASTA 24 LB:** Cuenta con adhesivo de resistencia industrial 3M™. Para sostener 1 libra use 2 pulgadas, Para sostener 24 libras use 48 pulgadas
- **SUPERFICIES:** Diseñado para paneles de yeso pintados, madera pintada/acabada, metal, acrílico, piedra lisa y concreto pintado
- **USO EN INTERIORES O EXTERIORES:** Temperatura de aplicación de 50 °F a 100 °F
- **DISEÑO FÁCIL DE APLICAR:** Ideal para proyectos de bricolaje
- **SIN ENSUCIAR NI HERRAMIENTAS:** Úselo en lugar de clavos y tornillos
- **CONSEJOS DE APLICACIÓN:** Asegúrese de que su superficie esté lisa, limpia y seca para obtener la mejor unión
- **TAMAÑO:** Rollo de 1 pulgada x 48 pulgadas
- **COLOR:** Negro

La cinta de montaje de doble cara Scotch-Mount™ Extreme cuenta con adhesivo de resistencia industrial de 3M™. Con una capacidad de hasta 24 libras, esta cinta adaptable de máxima resistencia se puede usar en interiores y exteriores.

Para sus trabajos más duros, opte por nuestra fijación más fuerte: la cinta de montaje de doble cara Scotch-Mount™ Extreme con su adhesivo de resistencia industrial 3M™. Equipada con nuestro poderoso adhesivo permanente, esta cinta de doble cara desafía la gravedad, sosteniendo un artículo de hasta 24 libras. Es resistente a la intemperie para una unión duradera, tanto en interiores como en exteriores. Entonces, ya sea que esté montando obras de arte en su nuevo apartamento o agregando organización de paredes al garaje, la cinta de montaje de doble cara Scotch-Mount™ Extreme hace el trabajo de manera rápida, fácil y sin la molestia de las herramientas.